

KÜCHE & FETT

Fett von Dunstabzugshaube und Filtern entfernen

Fettige Dunstabzugshaube? So wird sie wieder sauber.

Das brauchen Sie

- **VARIOL A – Alkalischer Fett- und Öllöser**
Dosierung: 50–100 ml pro 8 Liter Wasser – von der Mindestdosierung bis unverdünnt (je nach Verschmutzungsgrad)
- **INTENSIV – Grund- und Allzweckreiniger**
Dosierung: Grund-Reinigung: 1:3 bis 1:10 mit Wasser · Allzweckreinigung: 50–100 ml pro 8 Liter Wasser.
Technische Hinweise des Bodenbelagsherstellers beachten!
- **SPÜLIX – Handspülmittel**
Dosierung: 25–50 ml pro 8 Liter Wasser (je nach Verschmutzungsgrad)
- **VARIOL S – Saurer Entkalker**
Dosierung: Manuelle Unterhaltsreinigung: 100 ml pro 8 l Wasser · Entkalken von Maschinen: 250 ml pro 1 l Wasser · Grund-Reinigung von Kalkablagerungen: 1:1 bis 1:10 · Schaumpistole: 1:5 bis 1:10

So geht's

- 1 Die Dunstabzugshaube ausschalten. Die Filter herausnehmen.
- 2 Die Filter in warmes Wasser mit Fettlöser legen. Nach dem Datenblatt des Produkts dosieren.
- 3 Einweichen lassen. Einwirkzeit: siehe Datenblatt.
- 4 Lose ausbürsten, spülen und trocknen lassen.
- 5 Die Außenseite der Dunstabzugshaube mit einem feuchten Tuch abwischen.

Sicherheit

- Vor Gebrauch Etikett und Datenblatt lesen.
- Handschuhe tragen.

Typische Fehler

- Nasse Filter wieder einsetzen.

Fragen und Antworten

Wie oft müssen die Filter gereinigt werden?

Nach Bedarf – in einer geschäftigen Küche oft.

Beachten Sie stets Etikett und Datenblatt des Produkts. Datenblätter finden Sie auf glenex.dk.