

BAD & KALK

Fjern kalk fra fliser og armaturer

Blanke haner og rene fliser – nemt og hurtigt.

Det skal du bruge

- **VARIOL S – Surt afkalkningsmiddel**

Dosering: Manuel vedligeholdelsesrengøring: 100 ml pr. 8 l vand · Afkalkning af maskiner: 250 ml pr. 1 l vand · Grundrengøring af kalkbelægninger: 1:1 til 1:10 · Skumpistol: 1:5 til 1:10

- **BIO Citrus-Activ – Afkalker til apparater**

Dosering: Elektriske apparater: ca. 50 ml pr. ½ l vand · Vaskemaskiner: ca. 500 ml i tom maskine (hovedvask 60 °C) · Gryder, vandvarmere m.m.: 50–150 ml pr. ½ l vand · Fliser og armaturer: ufortyndet

- **TORMA BAC – Mikrobiologisk lugtfjerner**

Dosering: 200 ml pr. 10 liter vand – fra minimumsdosering op til ufortyndet (afhængigt af tilsmudsningsgraden)

- **EX +plus – Grundrens til sanitet**

Dosering: 50–100 ml pr. 8 liter vand – fra minimumsdosering op til ufortyndet (afhængigt af tilsmudsningsgraden)

Sådan gør du

- 1 Skyl fladen med vand.
- 2 Påfør afkalkningsmiddel. Dosér efter produktets datablad.
- 3 Lad midlet virke kort. Virketid: se databladet.
- 4 Gnid med en blød svamp.
- 5 Skyl grundigt og tør efter med en klud.

Sikkerhed

- Læs etiket og datablad før brug.
- Brug handsker.
- Bland aldrig forskellige rengøringsmidler.
- Sure midler kan skade marmor og natursten.

Typiske fejl

- At lade midlet tørre ind.
- At skrubbe med stålsvamp – det ridser.

Spørgsmål og svar

Hvordan undgår jeg ny kalk?

Tør fliser og haner efter brug. Det hjælper meget.

Følg altid produktets etiket og datablad. Datablade findes på glenex.dk.