

BAD & KALK

Kalk von Fliesen und Armaturen entfernen

Glänzende Armaturen und saubere Fliesen – einfach und schnell.

Das brauchen Sie

- **VARIOL S – Saurer Entkalker**

Dosierung: Manuelle Unterhaltsreinigung: 100 ml pro 8 l Wasser · Entkalken von Maschinen: 250 ml pro 1 l Wasser · Grund-Reinigung von Kalkablagerungen: 1:1 bis 1:10 · Schaumpistole: 1:5 bis 1:10

- **BIO Citrus-Activ – Entkalker für Geräte**

Dosierung: Elektrogeräte: ca. 50 ml pro ½ l Wasser · Waschmaschinen: ca. 500 ml in die leere Maschine (Hauptwäsche 60 °C) · Töpfe, Wasserkocher u. Ä.: 50–150 ml pro ½ l Wasser · Fliesen und Armaturen: unverdünnt

- **TORMA BAC – Mikrobiologischer Geruchsentferner**

Dosierung: 200 ml pro 10 Liter Wasser Von der Mindestdosis bis zur unverdünnten (je nach Verschmutzungsgrad)

- **EX +plus – Sanitär-Grund-Reiniger**

Dosierung: 50–100 ml pro 8 Liter Wasser – von der Mindestdosierung bis unverdünnt (je nach Verschmutzungsgrad)

So geht's

- 1 Die Fläche mit Wasser abspülen.
- 2 Entkalker auftragen. Nach dem Datenblatt des Produkts dosieren.
- 3 Das Mittel kurz einwirken lassen. Einwirkzeit: siehe Datenblatt.
- 4 Mit einem weichen Schwamm reiben.
- 5 Gründlich abspülen und mit einem Tuch nachtrocknen.

Sicherheit

- Vor Gebrauch Etikett und Datenblatt lesen.
- Handschuhe tragen.
- Niemals verschiedene Reinigungsmittel mischen.
- Saure Mittel können Marmor und Naturstein schädigen.

Typische Fehler

- Das Mittel antrocknen lassen.
- Mit Stahlwolle schrubben – das zerkratzt.

Fragen und Antworten

Wie vermeide ich neuen Kalk?

Fliesen und Armaturen nach Gebrauch trocknen. Das hilft sehr.

Beachten Sie stets Etikett und Datenblatt des Produkts. Datenblätter finden Sie auf glenex.dk.