

GEWERBE & EINRICHTUNGEN

Pflege der Scheuersaugmaschine nach dem Einsatz

Fünf Minuten nach jedem Einsatz – eine Maschine, die hält.

Das brauchen Sie

- **PROFIMAT A – Industriereinigung**

Dosierung: Manuelle Reinigung: 100 ml pro 10 Liter Wasser · Maschinelle Reinigung: 100–200 ml pro 10 Liter Wasser

- **TORWOL A – Alkalischer tensidfreier Reiniger**

Dosierung: Manuelle Reinigung: 25–50 ml pro 8 Liter Wasser · Maschinelle Reinigung: 100–200 ml pro 10 Liter Wasser

- **BY 20001**

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen

- **B 20001**

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen

So geht's

- 1 Den Schmutzwassertank leeren und ausspülen.
- 2 Die Gummilippen des Abziehers reinigen.
- 3 Bürsten oder Pads abnehmen und ausspülen.
- 4 Den Tankdeckel offen lassen, damit er trocknet.
- 5 Den Akku zum Laden anschließen.

Sicherheit

- Die Maschine vor der Reinigung ausschalten.
- Vor Gebrauch Etikett und Datenblatt lesen.

Typische Fehler

- Schmutzwasser im Tank stehen lassen.

Fragen und Antworten

Warum riecht die Maschine?

Schmutzwasser stand im Tank. Nach jedem Gebrauch leeren und ausspülen.

Beachten Sie stets Etikett und Datenblatt des Produkts. Datenblätter finden Sie auf glenex.dk.