

GEWERBE & EINRICHTUNGEN

Reinigung in Werkstatt und Industrie

Öl und Fett von Böden und Maschinen entfernen.

Das brauchen Sie

- **PROFIMAT A – Industriereinigung**

Dosierung: Manuelle Reinigung: 100 ml pro 10 Liter Wasser · Maschinelle Reinigung: 100–200 ml pro 10 Liter Wasser

- **RADIKAL – Industriereiniger, alkalisch**

Dosierung: Je nach Verschmutzungsgrad 1:3 bis 1:10 mit Wasser verdünnen. Die spezifischen Hinweise des Bodenbelagslieferanten beachten.

- **VARIOL A – Alkalischer Fett- und Öllöser**

Dosierung: 50–100 ml pro 8 Liter Wasser – von der Mindestdosierung bis unverdünnt (je nach Verschmutzungsgrad)

- **INTENSIV – Grund- und Allzweckreiniger**

Dosierung: Grund-Reinigung: 1:3 bis 1:10 mit Wasser · Allzweckreinigung: 50–100 ml pro 8 Liter Wasser.
Technische Hinweise des Bodenbelagsherstellers beachten!

So geht's

- 1 Lösen Schmutz kehren oder aufsaugen.
- 2 Industriereiniger gegen Öl und Fett verwenden. Nach dem Datenblatt des Produkts dosieren.
- 3 Einwirken lassen. Einwirkzeit: siehe Datenblatt.
- 4 Schrubben und das Schmutzwasser aufsaugen.
- 5 Mit klarem Wasser nachspülen.

Sicherheit

- Vor Gebrauch Etikett und Datenblatt lesen.
- Handschuhe tragen.
- Vorschriften für Abwasser und Altöl beachten.

Typische Fehler

- Öl direkt in die Kanalisation spülen.

Fragen und Antworten

Kann eine Maschine helfen?

Ja. Eine Scheuersaugmaschine spart auf großen Flächen Zeit.

Beachten Sie stets Etikett und Datenblatt des Produkts. Datenblätter finden Sie auf glenex.dk.