

FÖRETAG & INSTITUTION

Rengöring av verkstad och industri

Ta bort olja och fett från golv och maskiner.

Det här behöver du

- **PROFIMAT A – Industrirengöring**
Dosering: Manuell rengöring: 100 ml per 10 liter vatten · Maskinell rengöring: 100–200 ml per 10 liter vatten
- **RADIKAL – Industrirengöring, alkalisk**
Dosering: Späds 1:3 till 1:10 med vatten beroende på nedsmutsningsgrad. Följ golvbeläggningssleverantörens specifika anvisningar.
- **VARIOL A – Alkalisk fett- och oljelösare**
Dosering: 50–100 ml per 8 liter vatten – från minimidosering upp till outspätt (beroende på nedsmutsningsgrad)
- **INTENSIV – Grund- och allrengöring**
Dosering: Grundrengöring: 1:3 till 1:10 med vatten · Universalrengöring: 50–100 ml per 8 liter vatten. Följ golvbeläggningstillverkarens tekniska anvisningar!

Så gör du

- 1 Sopa eller sug upp lös smuts.
- 2 Använd industrirengöring mot olja och fett. Dosera enligt produktets datablad.
- 3 Låt det verka. Verkningsstid: se databladet.
- 4 Skrubba och sug upp smutsvattnet.
- 5 Skölj efter med rent vatten.

Säkerhet

- Läs etikett och datablad före användning.
- Använd handskar.
- Följ regler för avloppsvatten och oljeavfall.

Vanliga misstag

- Att spola olja direkt i avloppet.

Frågor och svar

Kan en maskin hjälpa?

Ja. En golvskurmaskin sparar tid på stora ytor.

Följ alltid produktets etikett och datablad. Datablad finns på glenex.dk.