

BÖDEN & HOLZ

So pflegen Sie geölte Holzböden

Halten Sie Ihren geölten Boden schön und matt – Schritt für Schritt.

Das brauchen Sie

- **DURO PARKETT – Duftreiniger für Parkett und Laminat**
Dosierung: Manuelle Reinigung: 20–40 ml pro 8 Liter Wasser · Maschinelle Reinigung: 10–20 ml pro 10 Liter Wasser
- **Ædelhårdvoks – Hartwachs für Holz und Parkett**
Dosierung: Je nach Material und Alter des Bodenbelags 1–2 l pro 100 m² (pro Schicht). Nach der Reinigung unverdünnt mit einem Sprühgerät auftragen.

So geht's

- 1 Gründlich kehren oder saugen.
- 2 Mit einem milden Mittel für Holz wischen. Nach dem Datenblatt des Produkts dosieren.
- 3 Einen gut ausgewrungenen Mopp verwenden.
- 4 Den Boden pflegen, wenn er trocken und grau aussieht. Anleitung des Pflegemittels beachten.
- 5 Vollständig trocknen lassen, bevor Sie die Möbel zurückstellen.

Sicherheit

- Vor Gebrauch Etikett und Datenblatt lesen.
- Zuerst an einer kleinen, verdeckten Stelle testen.
- Öllappen können sich selbst entzünden. In Wasser oder einen geschlossenen Metallbehälter legen.

Typische Fehler

- Starke Grund-Reiniger auf geöltem Holz verwenden.
- Zu lange mit der Pflege warten.

Fragen und Antworten

Woran erkenne ich, ob der Boden geölt ist?

Geöltes Holz ist meist matt und fühlt sich wie Holz an. Lack ist glänzend und glatt.

Beachten Sie stets Etikett und Datenblatt des Produkts. Datenblätter finden Sie auf glenex.dk.